SUPRON 3

Pożarniczy wąż tłoczny Fireflex 20m

Zapytaj o cenę

Wąż pożarniczy do budowy linii tłocznej - sprawdź średnicę, długość i łączniki.

Zastosowanie

Wąż pożarniczy do budowy linii tłocznej - sprawdź średnicę, długość i łączniki.

Dane techniczne

Producent: SUPRON 3
Waga: 180,420,700g
Ciśnienie robocze: 20,17,17 bar
Temperatura pracy: 150oC
Typ gwintu/przyłącza: Aluminiowe STORZ
Średnica: 75

Dostępne warianty

Średnica: 52, 75, 25. Wybierz wariant przed dodaniem produktu do listy wyceny.

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144

Dobór i realizacja

Dobierz produkt do pozostałego wyposażenia i warunków użytkowania. Dostępność u dostawcy, zakres dostawy oraz termin realizacji potwierdzamy w odpowiedzi na zapytanie o wycenę.

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144