SUPRON 3

Pożarniczy wąż tłoczny WV z wkładką PCV CNBOP 20m Supron3

289,05 zł brutto

235,00 zł netto

Wąż pożarniczy do budowy linii tłocznej - sprawdź średnicę, długość i łączniki.

Zastosowanie

Wąż pożarniczy do budowy linii tłocznej - sprawdź średnicę, długość i łączniki.

Dane techniczne

Producent: SUPRON 3
Kod producenta: 5902444429087
Waga: od 5,3 do 8,3
Ciśnienie robocze: 1,5 bar
Temperatura pracy: -30oC +50oC
CNBOP: Posiada Świadectwo Dopuszczenia
Typ gwintu/przyłącza: Aluminiowe STORZ
Średnica: 75

Dobór i realizacja

Dobierz produkt do pozostałego wyposażenia i warunków użytkowania. Dostępność u dostawcy, zakres dostawy oraz termin realizacji potwierdzamy w odpowiedzi na zapytanie o wycenę.

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144