SUPRON 3

Wąż ssawny PCV 1MB

Zapytaj o cenę

Wąż pożarniczy do budowy linii ssawnej.

Zastosowanie

Wąż pożarniczy do budowy linii ssawnej.

Dane techniczne

Producent: SUPRON 3
Waga: 1450g/m
Ciśnienie robocze: 3,5 bar
Temperatura pracy: od -10°C do +55°C
CNBOP: Brak
Materiał: pcv
Średnica: 125
Typ gwintu/przyłącza: STORZ
wariant: Bez łączników

Dostępne warianty

Wariant: 1450g/m, 3,5 bar, 125, 110, 75, 52, 25, STORZ, Bez łączników, Z 2 łącznikami aluminowymi.
Wybierz wariant przed dodaniem produktu do listy wyceny.

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144

Dobór i realizacja

Dobierz produkt do pozostałego wyposażenia i warunków użytkowania. Dostępność u dostawcy, zakres dostawy oraz termin realizacji potwierdzamy w odpowiedzi na zapytanie o wycenę.

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144